

Aufbauanleitung Touring-Vorzelte



Sehr geehrter Camper,

wir bedanken uns für Ihr Vertrauen und den Kauf eines Zeltes aus unserer Produktion. Beachten Sie bitte die beiliegenden Hinweise zum Aufbau Ihres Spezialzeltes und die in unseren Aufbau- und Pflegehinweisen.

So ist gewährleistet, dass Sie möglichst lange Freude an unseren Produkten haben

Inhaltsangabe: Zelt, Gerüst, je 1 x Rad und Windblende, Zubehörbeutel, Packsack, Satz Gardinen.

Empfohlenes Zubehör: zwei zusätzliche Dachstangen (Schelle-Schelle)

Allgemeines

Zeltplatz auf möglichst flachem Gelände wählen, Wohnwagen waagrecht stellen. Wageneingang zur wetterabgewandten Seite aufstellen.

Aufbau des Zeltes

Rad und Windblende am Wagen einziehen. Gestänge montieren und richtig geordnet hinlegen (Gerüstplan im Karton). Vorzelt auseinanderlegen, auf sauberer Unterlage ausbreiten und mit dem Keder am Wohnwagen einziehen. Jetzt Gerüst einbauen. Beginnen Sie mit dem hinteren Giebelgestänge, wobei Sie die Haken der beiden Seitenstangen durch die Ösen des hinteren Giebelgestänges stecken und diese am Wagen rechts und links einhaken, Fuß der mittleren Aufstellstange in senkrechte Stange des Mittelwinkels einstecken. **(Hinweis für den hinteren Giebel sollte mittig eine Lakaikrampe angebracht werden)** Vorbaustützen durch Vorderwandausschnitte stecken und Dorn in Dachöse einführen. Mittlere Firststange mit dem Winkel des hinteren Giebelgestänges verbinden und leicht ausspannen. Stütze des hinteren Mittelwinkels am Wohnwagen in die Schiene einsetzen. Dorn in die Öse einführen und ebenfalls ausspannen. Nun die beiden Eckwinkel vorn einbauen und mit dem Mittelwinkel verbinden. Vordachstützen von außen aufstecken. Vordach auf die Dorne der Vordachstützen aufsetzen. Alle Stangen jetzt soweit ausspannen, dass der Faulstreifen noch gut aufliegt, die Standbeine genau in den Ecken stehen und die Seiten gut gestrafft sind. Zelthaut mit Heringen und Erdnägeln am Boden befestigen. Bitte darauf achten, dass ein guter Abschluss am Wohnwagen erreicht wird; alle Reißverschlüsse bleiben dabei geschlossen. Faulstreifen locker und glatt am Boden auflegen und mit Erdnägeln, die ganz flach eingesteckt werden, befestigen. Gardinen mit dem beigefügten Spannfix an den Stangen einhängen.

Tipps für die Benutzung und Pflege des Vorzeltes

-Sorgen Sie für gute und ständige Be- und Entlüftung. Hierfür ist es wichtig, dass die Hochentlüftung, insbesondere während Ihrer Abwesenheit, geöffnet bleibt.

-In Ihrem neuen Wohnwagenvorzelt sind die verschiedensten Materialien verarbeitet. Das Dach besteht aus beschichtetem Gewebe. Das hat den Vorteil absoluter Wasserdichte und guter Sonnenreflektion. Es macht aber unter gewissen Voraussetzungen die Kondenswasserbildung bei entsprechender Außenkühlung sichtbar. Die Hauptursache hierfür ist die aufsteigende Bodenfeuchtigkeit im geschlossenen Zelt. Wir empfehlen Ihnen, den gesamten Zelt-Innenboden mit einer Folienplane abzudecken. Versuchen Sie es. Sie werden kaum noch Kondenswasserbildung im Zelt feststellen können.

-Zelt so oft wie möglich säubern. Dafür verwenden Sie am besten einen rauen Naturschwamm. Stärkere Verschmutzungen des Daches entfernen Sie mit einem im Handel erhältlichen Reiniger für Zeltdächer.

-Wir raten Ihnen unbedingt ab, das Zeltdach, die Seitenwände oder die Folienfenster mit Waschmitteln oder sonstigen chemischen Präparaten zu reinigen. Selbst in schwächster Verdünnung können diese Mittel die Imprägnierung der Stoffe neutralisieren und die Klarsichtigkeit der Fenster beeinträchtigen.

-Die Säuberung sollten Sie besonders gründlich vor längerer Einlagerung vornehmen. Gerüst ebenfalls reinigen und schwach einfetten, dabei alle Rohrteile auseinanderziehen. Zelt und Gestänge trocken lagern.

*Wir gewähren Ihnen auf diese Zeltmodelle 3 Jahre Garantie ausgenommen auf Reißverschlüsse und Lichtpunkte, denn Reißverschlüsse sind Verschleißartikel. Sie unterliegen keiner Garantie. Man sollte Sie daher schonend behandeln, durch entsprechende Spannung der Seitenwand verhindern, dass der Reißverschluss beim Öffnen und Schließen überspannt ist und darauf achten, dass keine Fremdkörper zwischen die Verzahnung geraten.

-Lichtflecke und streifen in der Dachware entsprechen dem heutigen Stand der Technik und können nicht als Reklamation anerkannt werden. Die Gebrauchstüchtigkeit des Daches wird dadurch nicht beeinträchtigt.

Wir wünschen Ihnen viel Spass und Erholung mit Ihrem Vorzelt.

Ihre
WIGO – Zelte GmbH & Co. KG